Альтосан

ООО «Пролак» г.Екатеринбург

Содержание :

- 1. ООО «Пролак»
- 2. Содержание
- 3. О компании
- 4. Свидетельство «Альтосан»
- 5. «Альтосан»
- 6. Эффективность «Альтосан»
- 7. Свойства «Альтосан»
- 8. Преимущества «Альтосан»
- 9. Сравнение ингибиторов
- 10. Исследования и отзывы «Альтосан»

Компания "Пролак" существует на рынке с 1997 года и занимается разработкой, производством и реализацией собственной продукции.
За время существования компании "Пролак" велась работа по разработкам новой продукции в нескольких направлениях, основным из которых является дезинфицирующее средство широкого спектра действия - "Септаксин".

В настоящее время компания ООО "Пролак" освоила технологию получения новой продукции – поверхностно-активного вещества "АЛЬТОСАН" (ALTHOSAN). Торговая марка и способ производства запатентованы.

"АЛЬТОСАН" (ALTHOSAN) – водорастворимое катионактивное ПАВ, летний и зимний вариант (ТУ 2458-004-47679832-2003, Сертификат Соответствия №ТЭК RU.ХП06.Н00759, Сертификат на применение в технологических процессах добычи и транспорта нефти №153.39.RU.245850.00625.02.04)

Препарат для защиты от коррозии систем нефтесбора и поддержания пластового давления, предотвращения бактериального обрастания, подавления планктонных и адгезированных клеток, предотвращения бактериального разложения органических компонентов буровых растворов, а также для бактериальной обработки жидкостей глушения и удаления асфальто-смолистых парафиновых отложений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

на товарный знак (знак обслуживания)

№ 288590

АЛЬТОСАН

Правообладатель: ***Закрытое акционерное общество «Пролак», 620041, г.Екатеринбург, ул.Красина, 127-9 (RU)***

Заявка № **2003709114**

Приоритет товарного знака **30 апреля 2003 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации ***12 мая 2005 г.***

Срок действия регистрации истекает **30 апреля 2013 г.**

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

Б.П. Симонов

Альтосан

Альтосан

«АЛЬТОСАН» показал высокую эффективность защиты на нефтяных месторождениях. Применение «АЛЬТОСАНА» в процессах добычи, подготовки, транспортировки и переработки нефти, газа и газоконденсата на предприятиях НГК это:

Продление срока службы оборудования в 3-5 раз, сокращая количество порывов и затраты на ремонтно-восстановительные работы, за счет эффективности «АЛЬТОСАНА», которая подтверждена как в РФ так и в других государствах.

«АЛЬТОСАН»:

«**АЛЬТОСАН**» - бактерицид, для подавления бактериального обрастания планктонных и адгезированных клеток СВ бактерий в системе поддержания пластового давления. Сероводород, образующийся в результате жизнедеятельности СВБ вызывает коррозию нефте-газопромыслового оборудования, ухудшает качество нефти и газа, снижает коллекторную проницаемость пластовых пород, вплоть до полной изоляции отдельных нефтеносных горизонтов.

«**АЛЬТОСАН**»- ингибитор микробиологической и кислотной коррозии, для защиты внутренней поверхности водоводов пластовых вод и трубопроводов систем газо и нефтесбора от коррозии, включая сероводородную, в том числе ингибитор коррозии для конденсационно-холодильного оборудования и ректификационных колонн нефтеперерабатывающих заводов, проявляет высокую активность при высоких температурах (130* С) и агрессивной атмосфере (сероводород, хлороводород, углекислый газ).

«**АЛЬТОСАН**» - ингибитор и удалитель асфальто – смолистых парафиновых отложений с подъемных труб, погружных насосов, штанг на забойном участке скважины. Относится к группе смачивающих агентов и модификаторов

«**АЛЬТОСАН**» – деэмульгатор, предназначенный для стимулирования путевого деэмульгирования в промысловых трубопроводах до установки подготовки нефти.

«**АЛЬТОСАН**» – гидравлическая присадка, для применения в установках подготовки нефти, магистральных нефтепроводах с целью снижения потерь давления на гидравлическое сопротивление в трубах.

Преимущества “АЛЬТОСАН”

Рабочие растворы “АЛЬТОСАН” не подлежат специальным методам утилизации.

“АЛЬТОСАН” сочетает биоцидный эффеккт против микроорганизмов непосредственно участвующих в коррозионном процессе и ингибирующий эффект, защищая металл от продуктов их метаболизма. Является ингибитором АСПО, и обладает деэмульгирующими свойствами одновременно.

“АЛЬТОСАН” расширяет очень узкий спектр ингибиторов коррозии для конденсационно-холодильного оборудования и ректификационных колонн, проявляя высокую активность при высоких температурах (130^{o}С) и агрессивной атмосфере (сероводород, хлороводород, углекислый газ).

Сравнение реагента “АЛЬТОСАН” с аналогами, позволяет отнести его к одному из самых экономичных препаратов для защиты оборудования нефтепромыслов.

“АЛЬТОСАН” (ALTHOSAN) в сравнении ингибиторами, применяемыми в НХК “Узбекнефтегаз”.

Альтосан (Althosan)	96,0
Dodicor V 4543	97,0
Danox CI-252	96,4
Аминкор	80,0
И-51-Д	93,8
И – 21- ДМП	93,8
Олазол	92,9

Исследования и отзывы:

- 1. Заключение ОАО Ozlitineftgaz об ингибирующих свойствах препарата Альтосан.
- 2. Альтосан" (ALTHOSAN) на нефтяных месторождениях Тюменской области.
- 3. Отчет ОАО Удмуртнефть о полевых стендовых испытаниях на объекте Гремихинского месторождения.
- 4. Акт института ТатНИПИнефть по лабораторным испытаниям ингибитора-бактерицида Альтосан.
- 5. Заключение АК Узгеобурнефтегаздобыча по результатам испытания препарата Альтосан.
- 6. Отчет о результатах опытно-промысловых испытание реагента Альтосан партия№2 в результатах очистных сооружений РВС №3,4,6 ЦКППН-2 Приразломного месторождения НГДУ Правдинскнефть.
- И многие другие …